



VGP

DOO ZA SPOLJNI I UNUTRAŠNJI PROMET
Rumenački put 39, 21201 Rumenka, Srbija
Tel/fax: +381 (021)540-438, 540-426, 543-115
e-mail: office@vgp.rs, www.vgp.rs

HX1302/HX1402

Novi standard u poljoprivrednim traktorima

Besprekorna udobnost, optimalna efikasnost.

HX1302/HX1402

PERFORMANSE za rad

3.8ℓ dizel motor
razvijen od strane KIOTI-a

HX1402

142 Maks. Snaga
KS/2,200 obr/min **540** Maks. Obrtni moment
Nm/1,400 obr/min

HX1302

132 Maks. Snaga
KS/2,200 obr/min **530** Maks. Obrtni moment
Nm/1,400 obr/min

Praktično održavanje

Sa svojom jednodelnom haubom koja se lako otvara, poslovi održavanja kao što je menjanje filtera za ulje, zamena filtera vazduha, sipanje ulja, provera merača ulja, pregled rashladne tečnosti, kao i čišćenje su zgodni.



4,410 kg·podizna moć



Opcija

Tegovi
Prednji: 50 kg×10 (500kg), 50 kg×14 (700kg)
Zadnji: 100 kg×2 (200kg)



230ℓ kapacitet rezervoara za gorivo



Prednja osovina LSD



32-brzine prenosa
(8 brzina x 2 polovljena x 2 brzine)



Power shift
(8 brzina)

KAČENJE za efikasan rad



Elektronsko upravljanje u 3 tačke



14 hidrauličnih priključaka
(2 su opcione)



Jednoručna brza spojnica



PTO



Spoljno uključenje PTO &
prekidač u 3 položaja (levo / desno)



Elektronsko podizanje i spužanje

KOMFORNO rešenje za rad

Velika konformna kabina pruža veliku vidljivost


Kabina sa 5 stubova i širokim prozorima osigurava široku prednju vidljivost za preciznosti i sigurne zadatke, uz prijatno radno okruženje.



Premijum sedište sa grejanjem



Pomoćno sedište sa automatskim sklapanjem



Nagibno i teleskopsko podešavanja volana



Elektronski naslon za ruke



Klima uređaj



Opcija
Kutija za toplo i hladno skladištenje sa bežičnim punjenjem mobilnog telefona

POGODNO rešenje za rad




Full LED farovi



LED prednja radna svetla / zadnja radna svetla



Široki providni krovni otvor



Brisač i grejač zadnjeg stakla



4WD prekidač



USB punjenje + strujna utičnica



SPECIFIKACIJA

MODEL		HX1302	HX1402
MOTOR		4JTA-TP5A	
Bruto snaga motora	KS(kw)	132 (97.0)	142 (104.5)
Kapacitet rezervoara za gorivo	(lit)	230	
TRANSMISIJA			
Tip		Power shift menjač	
Brzinae		32 napred x32 nazad sa višestrukim mokrim disk kvačilom	
PTO tip & brzina		Nezavisno (3 brzine)	
Auto 4WD kočnica		STD.	
Diferencijal		Prednji: LSD, Pozadi: Mehanička blokada diferencijala	
HIDRAULIČNI SISTEM			
Tip kontrole podizanja u 3 tačke		Elektronska kontrola sa daljinskim prekidačem pozadi, brzo kačenje Cat.2	
Hidraulični protok	(lit/min)	Ukupno 121 (hidraulika 74,8 / volan 46,2)	
Kapacitet dizanja		4,410 kg	
Spoljni ventili		6 napred / 6 nazad	
DIMENZIJE			
Razmak točkova	(mm)	2,600	
Ukupna dužina (bez prednjih tegova i kačenja u 3 tačke) (mm)		4,518	
Ukupna visina (sa kabinom)	(mm)	2,906	
DIMENZIJE GUMA			
Prednji AG.		420 / 70R28	
Zadnji AG.		520 / 70R38	

*NAPOMENA: Specifikacije i dizajn su podložni promenama bez prethodne najave.



Premijum kvalitet

STANDARDNA OPREMA

- Auto 4WD
- Auto PTO
- PTO krstarenje
- Merač brzine
- Kontrolna prateća svetla
- Spoljni hidraulični cilindri
- Joystick (predpriprema za prednji utovarivač)
- Prednji i zadnji blatobran
- Teleskopski i dvostruki retrovizori
- Klima uređaj / grejač
- Brisači zadnjeg stakla
- Vazdušno ogibljenje i grejanje sedišta
- Spoljna kontrola podizanja u 3 tačke (dugme)
- Ground PTO
- Utičnica 7 pinova
- Nagibno i teleskopsko upravljanje
- Doodatno sedište
- Signal za kretanje u nazad

DODATNA OPREMA

- Prednji i zadnji tegovi
- Hidraulični ventil (plutajući sa tri blokade)
- Kutija za skladištenje za grejanje i hlađenje namirnica sa bežičnim punjenjem mobilnog telefona
- Rotaciono svetlo
- Bočna radna svetla
- Hidraulični top link cilindar



ISO 9001
NO.954596



ISO 14001
NO.771475



OHSAS 18001
NO:K033008



DOO ZA SPOLJNI I UNUTRAŠNJI PROMET
Rumenački put 39, 21201 Rumenska, Srbija
Tel/fax: +381 (021)540-438, 540-426, 543-115
e-mail: office@vgp.rs, www.vgp.rs